

FOXY CARBON R 29, BLACK PHANTOM/LIGHT BLUE, 2019

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

4.999,00 EUR

Akčná cena

3.299,00 EUR

Technické špecifikácie

rýchlosť 010.19065	technológie 4068
dĺžka (cm) / rádius (m) 1	vyrábané veľkosti S, M, L, XL
hmotnosť 13,940kg	rám Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadná osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA stredové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzdrěná ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu. *Sada na úpravu geometrie
vidlica Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení: 3 pozice s mikro nastavením komprese, nízko – rychlostní odskok, air preload	hlavové zloženie Onoff Saturn tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavové trubky, ACB zapouzdrěná ložiska, top 41x30.2x7x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
prehadzovačka Sram NX Eagle X-Horizon Type3 1x12 rychlostí	radenie Sram NX Eagle Trigger right 12 rychlostí

brzdové páčky Sram Guide T, tooled reach nastavení pozice páky	brzdy Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky/Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky
kluky Sram NX Eagle DUB Boost DM 32T	středové zloženie Sram DUB BSA, sealed bearings, 73mm
riadiidlá Mondraker double butted 6061 alloy, zvednutí: 12mm, šířka: 780mm, 9° zahnutí dozadu, 5° zahnutí nahoru, průměr 31.8mm	predstavec Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 31.8mm
sedlovka Onoff Pija dropper internal, průměr 31.6mm, velikost S: 337x100mm, velikost M 387x125mm, velikost L/XL: 425x150mm	sedlo SDG Fly MTN, PU pěna, ocelové lyžiny, Cordura vyztužené bočnice
náboj předný DT 370, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr	náboj zadný DT 370, 12x148mm, uchycení kotouče 6 děr
reťaz Sram NX Eagle, 12 rychlostní	kazeta Sram XG1230 11-50t Eagle
drôty DT Champion, straight pull	ráfiky DT Swiss E1900 Spline 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů
plášte Pmpound, Exo ochrana,řední: Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C MAXX TERRA co 60TPI, skládací patka / Zadní: Maxxis Aggressor 29x2.3, Tubeless ready, dual compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka	obj.c. 010.19065
tlmič Fox Float DPX2 LV EVOL Performance, 205x62.5mm. Nastavení: 3 pozice komprese, nízko - rychlostní odskok, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings	predná brzda Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky
zadná brzda Sram Guide T, lehký 4-pístkový dual-diameter třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed organické destičky	nastavenia tlmiče Lehká komprese, extra lehký odskok, air volume spacer 0.6
prevodník 32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2	pätka k přehazovačce Mondraker M068
ostatné Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°	