

FOXY CARBON RR 29, YELLOW/ORANGE, 2019

obj. č.: 638984766



Odporúčaná cena

6.299,00 EUR

Technické špecifikácie

rýchlosť 010.19069	technológie 4058
vyrábané veľkosti S, M, L, XL	hmotnosť 13,560 kg
rám Foxy 29 Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System, 150mm zdvihu, Forward Geometry, aluminium CSC upper link with carbon bridge, Boost 12x148mm zadní osa, tapered hlavová trubka, 73mm BSA stredové složení, designovaný pouze pro jednopřevodník, HHG internal vnitřní vedení lanek, Enduro MAX zapouzďená ložiska, chránič tlumiče proti nečistotám, ISCG 05, custom ochrana rámu. *Včetně sady na úpravu geometrie	vidlica Fox 36 29 Float FIT GRIP2 EVOL Factory Kashima povrchová úprava, 160mm, tapered sloupek, 15x110mm pevná osa, offset 44mm. Nastavení: vysoko a nízko - rychlostní komprese, vysoko a nízko rychlostní odskok, air preload
hlavové zloženie Onoff Titan tapered pro 1-1/8" a 1-1/2" průměr hlavovoé trubky, ACB zapouzďená ložiska, vrchní 41.8x30.5x8x45°x45°, spodní 51.9x40x8x45°x45°	prehadzovačka Sram X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch systém pro stálé napnutí řetězu, západka cage lock, 1x12s, X-actuation 1:1
radenie Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1	brzdové páčky Sram Code R, tool - free nastavení pozice páky
brzdy Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky / Sram Code RSC, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky	kluky Sram X01 carbon Eagle, 12 rychlostí, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, velikost S/M : 170mm, velikost L/XL : 175mm

stredové zloženie Sram DUB BSA, zapouzdršená ložiska, 73mm	riadidlá Onoff Stoic Carbon, zvednutí: 25mm, šířka: 780mm, 9° prohnutí dozadu, 5° prohnutí nahoru, průměr 35mm
predstavec Onoff Stoic FG délka 30mm, 6061 forged alloy, průměr 35mm	sedlovka Onoff Pija dropper, průměr 31,6mm, velikost S: 337x100m, velikost M 387x125mm, velikost L/XL 425x150mm
sedlo SDG Fly MTN, PU pěna, Cr-Mo lyžiny, Cordura vyztužené bočnice	náboj predný DT 350, 15x110mm, uchycení kotouče 6 děr
náboj zadný DT 350, 12x148mm, uchycení kotouče 6 děr, XD ořech	reťaz New Sram Eagle, 12 rychlostní
kazeta Sram XG-1275, 10-50 zubů, 12 rychlostní	drôty DT Competition, straight pull
ráfiky DT Swiss E1700 Spline 29, 30mm vnitřní šířka, tubeless ready, 28 drátů	plášte Přední: Maxxis Minion DHF 29x2.4 WT, Tubeless ready, 3C Zadní: MAXX TERRA compound, Exo protection, 60TPI, skládací patka / Maxxis Aggressor 29x2.3, Tubeless ready, dual compound, Exo protection, 6PI, skládací patka0T
obj.c. 010.19069	tlmič Fox DPX2 LV EVOL Factory Kashima povrchová úprava, 205x62.5mm. Nastavení: 3 úrovně komprese, nízko rychlostní komprese, nízko rychlostní odskok, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings
predná brzda Sram Code R, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 200mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintered destičky	zadná brzda Sram Code R, oversized 4 pístkový třmen, Centerline 180mm one-piece kotouč, uchycení 6 děr, steel-backed metal sintrované destičky
nastavenia tlmiče Lehká komprese, extra lehký odskok, air volume spacer 0,6	prevodník 32 zubů, CNC-machined alloy, X-SYNC 2
pätka k přehazovačce Mondraker M068	ostatné Sada na úpravu geometrie: steering cups: +/- 1°